

LIJMEN, REINIGERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN ADHÉSIFS, NETTOYANTS ET PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ GLUES, CLEANERS AND FIXINGS





**lijmen en reinigers
colles et décapants
glues and cleaners**



PVC LIJM
COLLE PVC
PVC GLUE

THF VRIJ
EXEMPT THF
FREE OF THF

Voor verlijmingen tot 16 bar. Geschikt voor diam. ≤ 400 mm.
Pour collages jusqu'à 16 bar. Convient aux diamètres ≤ 400 mm.
For solvent welding up to 16 bar. Suitable for diameters ≤ 400 mm.

	ML	N
TUBE	125	30
*FLACON	250	24
*FLACON	500	12
*FLACON	1000	8
**BLIK, BOITE, CAN	1000	8
**BLIK, BOITE, CAN	5000	1

* flacon met borstel / flacon avec pinceau / flacon with brush



PVC LIJM
COLLE PVC
PVC GLUE

GROTE DIAMETERS
GRANDS DIAMÈTRES
LARGE DIAMETERS

Voor verlijmingen tot 16 bar. Geschikt voor diam. < 800 mm.
Pour collages jusqu'à 16 bar. Convient aux diamètres < 800 mm.
For solvent welding up to 16 bar. Suitable for diameters < 800 mm.

	ML	N
*FLACON	1000	8

* flacon met borstel / flacon avec pinceau / flacon with brush



PVC LIJM
COLLE PVC
PVC GLUE

Voor verlijmingen tot 16 bar. Geschikt voor diam. < 90 mm.
Pour collages jusqu'à 16 bar. Convient aux diamètres < 90 mm.
For solvent welding up to 16 bar. Suitable for diameters < 90 mm.

	ML	N
*FLACON	250	24
*FLACON	500	12
*FLACON	1000	8

* flacon met borstel / flacon avec pinceau / flacon with brush



lijmen en reinigers
colles et décapants
glues and cleaners



WDF-05

TIXOTROPE PVC LIJM, BLAUW
COLLE PVC THIXOTROPE, BLEU
PVC GLUE A THIXOTROPIC, BLUE

SNELDROGEND
SÉCHAGE RAPIDE
FAST DRY

Voor het verlijmen van flexibele slangen met hard PVC.
Geschikt voor o.a. zwembaden, whirlpools onder vochtige omstandigheden.

Pour le collage de tuyaux flexibles avec du PVC rigide.
Convient notamment pour les piscines et whirlpools dans des conditions humides.

For solvent cement of flexibles with PVC;
Particularly suitable for the swimming pools and whirlpools in wet conditions.

	ML	N
*FLACON	250	12
*FLACON	500	12
BLIK/BOITE/CAN	1000	8

* flacon met borstel / flacon avec pinceau / flacon with brush

N : aantal stuks per karton / nombre de boîtes par carton / nombre of cans per carton



HT-120

PVC-C LIJM
COLLE PVC-C
PVC-C GLUE

Voor verlijmingen tot 16 bar. Geschikt voor diam. ≤ 160 mm.
Pour collages jusqu'à 16 bar. Convient aux diamètres ≤ 160 mm.
For solvent welding up to 16 bar. Suitable for diameters ≤ 160 mm.

	ML	N
FLACON	500	12



VINKAIR

VINKAIR LIJM
COLLE VINKAIR
VINKAIR GLUE

	ML	N
FLACON	250	24
BLIK, BOITE, CAN	1000	24

N : aantal stuks per karton / nombre de boîtes par carton / nombre of cans per carton



**lijmen en reinigers
colles et décapants
glues and cleaners**



CLEANER

PVC / PVC-C / ABS REINIGER EN ONTVETTER VOOR BUIZEN
DECAPANT ET DEGRAISSEUR POUR TUYAUX PVC / PVC-C / ABS
PRIMER AND CLEANER FOR PVC / PVC-C / ABS PIPES

	ML	N
BLIK, BOITE, CAN	250	12
BLIK, BOITE, CAN	1000	6



CLEANER CLOTH

PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF, ECTFE, PB PLUSVRIJE DOEK
PLUS DE LINGE POUR PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF, PB
CLEANER CLOTH FOR PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF, PB

	N
DISPENSER 23 x 41 cm (100 ST/PC)	6



PE CLEANER WIPES

PE, PP, PVDF, PB REINIGER + ONTVETTER
DECAPANT ET DEGRAISSEUR POUR PE, PP, PVDF, PB
PRIMER AND CLEANER FOR PE, PP, PVDF, PB

	ML	N
BLIK, BOITE, CAN	1000	12



PE CLEANER

PE, PP, PVDF, PB REINIGINGSDOEKJE
TISSUE DE NETTOYAGE POUR PE, PP, PVDF, PB
CLEANSING TISSUE FOR PE, PP, PVDF, PB

	N
DISPENSER (100 ST/PC)	6



lijmen en reinigers
colles et décapants
glues and cleaners



HCR-36

PVC LIJM
COLLE PVC
PVC GLUE

Voor verlijmingen tot 10 bar. Geschikt voor diam. ≤ 160 mm.
Voor perspassingen. Voor PVC en PVC-C (max. 60°C) leidingen met een concentratie van
 zwavelzuur H₂SO₄ > 70%
 zoutzuur HCl > 25%
 salpeterzuur HNO₃ > 20%
 fluorwaterstofzuur HF elke concentratie
 Te gebruiken in combinatie met HCR-36 cleaner.

Pour collages jusqu'à 10 bar. Convient aux diamètres ≤ 160 mm.
Pour des assemblages pressés. Pour tuyaux de pression en PVC et PVC-C (max. 60°C) contenant une concentration de :
 acide sulphurique H₂SO₄ > 70%
 acide chlorhydrique HCl > 25%
 acide nitrique HNO₃ > 20%
 acide fluorhydrique HF en chaque concentration
 Pour être utilisé en combinaison avec le HCR-36 nettoyant.

For solvent welding up to 10 bar.
For pressed assemblies. For PVC and PVC-C (max. 60°C) pressure piping exposed to :
 sulphuric acid H₂SO₄ > 70%
 hydrochloric acid HCl > 25%
 nitric acid HNO₃ > 20%
 hydrofluoric acid HF in any concentration
 To be used in combination with HCR-36 cleaner.

	ML	N
BLIK, BOITE, CAN	1000	12

N : aantal stuks per karton / nombre de boîtes par carton / nombre of cans per carton



HCR-36 CLEANER

PVC REINIGER - VERDUNNER
DECAPANT - DILUANT PVC
PVC DEGREASER - THINNER

	ML	N
BLIK, BOITE, CAN	500	2

N : aantal stuks per karton / nombre de boîtes par carton / nombre of cans per carton



ALTUFIX P10

ALTUFIX P10 LIJM

Solventlijm 2 componenten voor acrylaat op acrylaat - met vulkracht
Colle à deux composants (avec capacité de remplissage) acrylate sur acrylate
2 component solvent adhesive for acrylic en acrylic with gapfilling bonding force

G/ST/PC

BLIK, BOITE, CAN	1000 G
-------------------------	--------

HARTEL HE 1908 LIJM

Polycarbonaat op diverse ondergronden lijm = 2 componentenlijm
Colle par ex. du polycarbonate sur divers supports = colle à deux composants
Adhesive for polycarbonate on different substrates = 2 components adhesive

G/ST/PC

BLIK, BOITE, CAN	50/42.5 G
BLIK, BOITE, CAN	540/460 G



ARALDITE 2015

EPOXY KIT - ARALDITE 2015

Araldite® 2015 structurele lijm is een tweecomponenten, bij kamertemperatuur uithardende pasta lijm die een veerkrachtige verbinding geeft. Hij is thixotrop en zakt niet uit tot 0,394 (10 mm) dikte.


L'Araldite® 2015 est un adhésif en pâte bi-composant, durcissant à température ambiante et offrant une liaison résiliente. Il est thixotrope et ne s'affaisse pas jusqu'à une épaisseur de 0,394 (10 mm).

Araldite® 2015 structural adhesive is a two component, room temperature curing paste adhesive giving a resilient bond. It is thixotropic and non-sagging up to 0.394 (10 mm) thickness.

ML/ST/PC

BLIK, BOITE, CAN	200 ML
-------------------------	--------

Inclusief 1 mengbuis. Exclusief lijmpistool.
Comprend 1 tube de mélange. Pistolet à colle exclusif.
Includes 1 mixing tube. Exclusive glue gun.



VHB TAPE

Dubbelzijdige, geschuimde tapes voor een duurzame en permanente montage van diverse materialen in bouwtoepassingen, interieurbouw, meubelbouw enz.

Type 4910F : transparent geschuimde acrylaatlijm, dikte 1.1 mm

Type 4930F : wit geschuimde acrylaatlijm, dikte 0.6 mm

Type 4950F : wit geschuimde acrylaatlijm, dikte 1.1 mm

Rubans à double face expansés, pour une fixation durable et permanente de matériaux divers dans des applications du bâtiment, d'intérieurs, de maquettes, etc.

Type 4910F : adhésif acrylique expansé transparent, épaisseur 1,1 mm

Type 4930F : adhésif acrylique expansé blanc, épaisseur 0,6 mm

Type 4950F : adhésif acrylique expansé blanc, épaisseur 1,1 mm


Double faced foam tape for a durable and permanent fixation of various materials in building applications, interior design, furniture design, etc.

Type 4910F : transparent foamed acrylic glue, thickness : 1.1 mm

Type 4930F : white foamed acrylic glue, thickness : 0.6 mm

Type 4950F : white foamed acrylic glue, thickness : 1.1 mm

REF.	L/M	B/MM
4910F transparent / transparent	33	6
		9
		12
		19
		25
		38
4930F wit / blanc / white	33	12
		19
		25
4950F wit / blanc / white	33	9
		12
		19
		25



DUAL LOCK

Tape die éézijdig klevend is en waarvan de andere zijde voorzien is van een noppenstructuur.

Deze wordt dubbel aangebracht zodat de twee noppenzijden (die dus identiek zijn) in elkaar grijpen en zodoende een stevige en afneembare hechting verzekeren.

Dual Lock is ideaal in bevestigingen die terug moeten kunnen afgenomen worden zoals standbouw, tijdelijke constructies, toezichtluiken, afneembare panelen, enz.

Ruban adhésif à simple face, dont l'autre côté est pourvu d'une structure de picots agrippants en forme de champignons. Lorsque deux rubans sont collés l'un en face de l'autre de manière à ce que les deux faces à picots (qui sont donc identiques) s'agrippent l'une dans l'autre, on obtient un assemblage solide et 'démontable'. Dual Lock est le produit idéal pour les fixations 'flexibles', des fixations qui doivent pouvoir être enlevées comme, par exemple, dans les constructions temporaires ou de stands, les trappes de contrôle, les panneaux démontables, etc.

Tape with one autocollant face and with one face provided with a spike structure. The tape is applied in such a way that 2 spikes faces grip in each other, obtaining a solid and removable fixation. Dual Lock is the ideal product for temporary fixations in for instance exhibitional stands, temporary constructions, control shutters, detachable panels, etc.

REF.	L/M	B/MM
SJ3560 transparent / transparent	46	13 - 25
SJ354D zwart	2 x 5	25